



TIKKURILA

TERASSI- JA KALUSTEPESU

EFEKTĪVAI TERAŠU UN DĀRZA MĒBEĻU TĪRĪŠANAI UN BALINĀŠANAI.

APRAKSTS

Oksidējošs tīrīšanas līdzeklis. Patentēts produkts, F1120542, SE529353.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Virsmu mazgāšanai un uzlabošanai pirms apkopes apstrādes. Terassi- ja Kalustepešu balina nomelnējušu un atmosfēras iedarbībai pakļautu koksni.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērots gan iepriekš apstrādātām, gan neapstrādātām koka virsmām, kā arī plastmasas virsmām.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 26.03.2020

TERASSI- JA KALUSTEPESU

TEHNISKIE DATI

Patēriņš	0.5 l Terassi- ja Kalustepesu pulvera (=5 litri gatava šķīduma) pietiek apmēram 15 kvadrātmetriem, un 1 l Terassi- ja Kalustepesu pulvera (=10 litri gatava šķīduma) pietiek apmēram 30 kvadrātmetriem, atkarībā no pamata absorbētspējas un tīrības pakāpes.
Iepakojumi	0.5 l, 1 l, 46 l
Uzklāšanas metode	Ota, rullis.
Būvums (kg/l)	1.0 kg/l, ISO 2811

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

TERASSI- JA KALUSTEPESU

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Sastāvdaļu sajaukšana

Atvērtā plastmasas traukā sajaukt 0.5 l Terassi- ja Kalustepesu ar 5 litriem vai 1 l Terassi- ja Kalustepesu ar 10 litriem vēsa ūdens. Rūpīgi samaisīt pirms lietošanas. Šķīdumu izlietot 2-4 stundu laikā pēc granulu izšķīšanas. Atstāt apmēram uz 15 minūtēm. Šķīdums ir sārmais (pH > 10).

Virsmas sagatavošana

Valkāt piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus, aizsargbrilles vai sejas masku. Pasargāt augus no šļakatām. Izvairīties no šļakatu nokļūšanas uz drēbēm un, piemēram, nebeicētām dārza mēbelēm. Produktam ir viegli balinoša iedarbība.

Uzklāšana

Uz tīrāmās virsmas šķīdumu bagātīgi uzklāt ar otu vai rulli un atstāj 15-30 minūtes iedarboties. Uz cietkoksnes virsmām un mēbelēm atstāj apmēram uz 10 minūtēm. Pastāvīgam rezultātam, Terassi- ja Kalustepesu šķīdumu uzklāt vairāk, nekā nepieciešams, lai saglabātu tīrāmo virsmu mitru. Siltā, saulainā laikā, lai novērstu pārāk ātru šķīduma nožūšanu, virsmu vispirms var samitrināt ar ūdeni. Ja virsma ir ļoti netīra/ nomelnējusi, šķīdumu uzklāt vairākas reizes. Izvairīties no šļakatu nokļūšanas uz drēbēm, sejas un augiem.

Virsmas mazgāšanai izmantot suku vai mazgāšana ar spiedienu un rūpīgi noskalot ar ūdeni. Neizmantot mazgāšanai pārāk lielu spiedienu, jo tas var viegli radīt vecas, noplukušas koksnes plaisāšanu. Izmantot mazgātāju, kas neskrāpē virsmu (piemēram, beržamo suku, rupju mazgājamo sūkli, smalku nerūsējošā tērauda pinumu vai tamlīdzīgu materiālu). Kad virsma ir nožuvusi, noņemt koka šķiedra, kas ir pacēlusies pēc apstrādes.

Pēc eļļotu vai krāsotu virsmu tīrīšanas, ieteicams veikt remontkrāsošanu.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Iznīcināt produktu, ļaujot granulām izšķīst ūdenī. Pēc tam šķīdumu var iznīcināt atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Produkts bioloģiski sadalās.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: nātrija karbonāta peroksīdhidrāts. **BĪSTAMI.** Var pastiprināt degšanu; oksidētājs. Kaitīgs, ja norīts. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums. Nesmēķēt. Nekādā gadījumā nemaisīt ar viegli uzliesmojošām vielām un skābēm vai bāzēm. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. **SASKARĒ AR ACĪM:** Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.



GHS03



GHS05



GHS07

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.