



TIKKURILA

BIEWASH

TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS PELEĶJUMA LIKVIDĒŠANAI

APRAKSTS

BioWash ir tĪrĪšanas lĪdzeklis pelĒjuma un aļģu likvidĒšanai.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

PiemĒrots pelĒjuma un aļģu likvidĒšanai no jaunām un iepriekš krāsotām betona, apmestām, ķieģeļu un metāla virsmām. Lieto pirms BioRid, BioRid Spray vai ProSeal uzklāšanas.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

PiemĒrots pelĒjuma un aļģu likvidĒšanai no jaunām un iepriekš krāsotām betona, apmestām, ķieģeļu un metāla virsmām. Lieto pirms BioRid, BioRid Spray vai ProSeal uzklāšanas.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 07.06.2021

BIOWASH

TEHNISKIE DATI

Patēriņš	Atkarīgs no virsmas netīrības pakāpes.
Iepakojumi	5 l, 25 l, 900 l
Šķīdinātājs	Ūdens. Atšķaidīt ar ūdeni attiecībā 1:2 vai 1:50, atkarībā no pielietojuma.
Uzklāšanas metode	Izsmidzinātājs, sūklis vai birste.
Bīvums (kg/l)	apm. 1.0 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana	Sargāt no sala. Uzglabāšanas laiks: 2 gadi. Izvairieties no straujām temperatūras izmaiņām. Sargāt no sala. Neuzglabāt lietošanai gatava šķīduma pārpalikumus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

BIOWASH

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamajai virsmai ir jābūt sausai, gaisa un virsmas temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.

Sastāvdaļu sajaukšana

Atšķaidīt ar ūdeni attiecībā 1:2 vai 1:50, atkarībā no pielietojuma.

Virsmas sagatavošana

Pārklāt stikla, alumīnija vai citas virsmas, kas produkta iedarbības laikā var tikt bojātas. Nepieciešamības gadījumā izmantot sejas aizsargu.

Uz pelējusām virsmām ar sūkli, mīkstu birsti vai izsmidzinātāju uzklāt BioWash, kas atšķaidīts ar ūdeni (sajaukšanas attiecība 1:50). Ļaut šķīdumam apm. 20 minūtes iedarboties. Kamēr virsma vēl ir slapja, ar birsti vai augstspiediena mazgātāju (200 bar) noņemt pelējumu. Virsmu rūpīgi noskalot ar tīru ūdeni, virzienā no augšas uz leju.

Pēcapstrāde

Uz virsmas viscaur uzklāt ar ūdeni atšķaidītu BioWash (sajaukšanas attiecība 1:50). Ļaut virsmai nožūt. Uz apstrādātas virsmas 24 stundu laikā uzklāt BioRid vai BioRid Spray. Porainas un absorbējošas virsmas, pirms BioRid vai BioRid Spray uzklāšanas, nogruntēt ar ProSeal.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Neizliet neatšķaidītu produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Uzmanību. Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Izmantot aizsargcimdus. **SASKARĒ AR ACĪM:** Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.



GHS07

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.