



TIKKURILA

HOMEENPOISTO

JAUNA KVALITĀTE!

APRAKSTS

Šķīdums pelējuma noņemšanai no koka un mūra virsmām.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Pelējuma noņemšanai no krāsotām un nekrāsotām virsmāmārdarbos.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Pelējuma un aļģu noņemšanai no nekrāsotām un krāsotām koka virsmām, kā arī apmetām un betona virsmām, pirms krāsošanas vai pārkrāsošanas. Piemērots arī betona dakstiņu un šķiedru cementa virsmām pirms pārkrāsošanas. Pēc Homeenpoisto lietošanas uz iepriekš krāsotām virsmām nav nepieciešams veikt remontkrāsošanu, ja virsmas ir labā stāvoklī.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 19.08.2020

HOMEENPOISTO

TEHNISKIE DATI

Patēriņš	Atkarīgs no virsmas netīrības pakāpes.
Iepakojumi	1 l, 5 l
Šķīdinātājs	Ūdens
pH vērtība	Atšķaidītam šķīdumam apm. 12.
Uzklāšanas metode	Izsmidzinātājs, sūklis vai birste.
Blīvums (kg/l)	Apm. 1.1 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana	Sargāt no sala

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

HOMEENPOISTO

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Sastāvdaļu sajaukšana

Atšķaidīt pelējuma noņemšanas līdzekli Homeenpoisto ar ūdeni attiecībā 1:3.

Virsmas sagatavošana

Aizsargāt stikla, alumīnija vai citas virsmas, kas produkta iedarbības laikā var tikt bojātas.

Uzklāšana

Atšķaidīt pelējuma noņemšanas līdzekli Homeenpoisto ar ūdeni attiecībā 1:3. Šķīdumu uzklāt ar sūkli, mīkstu birsti vai uz lielām virsmām ar dārza izsmidzinātāju virzienā no apakšas uz augšu, kas ļauj izvairīties no iespējamās līniju veidošanās. Ļaut šķīdumam iedarboties apmēram 30 minūtes. Stipri sapelējušas virsmas saglabāt mitras, kamēr pelējums pazūd. Ja pieciešams, izmantot birsti. Pēc apstrādes virsmas rūpīgi noskalot ar tīru ūdeni virzienā no augšas uz leju, piemēram, ar izsmidzinātāju.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Neizliet neatšķaidītu produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: alkil(C 12-16) dimetilbenzilamonija hlorīdu. **BĪSTAMI.** Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbus un acu vai sejas aizsargu.



GHS05

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.