



TIKKURILA KELLARIMAALI

APRAKSTS

Ūdens bāzes neorganiska silikāta krāsa ar izcilu noturību pret ūdens tvaiku.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Iekštelpu sienas un griesti pagrabos, garāžās un saldētavās.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Cementa, kaļķa, kaļķa cementa, cementa apmetuma, smilšu kaļķa ķieģeļu un ķieģeļu virsmām, kā arī minerālpūkšņu virsmām iekšdarbos.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 07.06.2022

KELLARIMAALI

TEHNISKIE DATI

Toņi	Off white (TIKV)
Spīdums	Pilnīgi matēts. 6/RT - klasifikācija
Patēriņš	Apm. 3-5 m ² /l vienā kārtā. Praktiskais patēriņš ir atkarīgs no uzklāšanas metodes, apstākļiem, apstrādājamās virsmas formas un raupjuma.
Iepakojumi	10 l
Uzklāšanas metode	Ota vai rullis.
Žūšanas laiks	Var pārkrāsot pēc 12 stundām.
Bļivums (kg/l)	Apm. 1,4 kg/l.
Izturība pret ūdens tvaiku (EN ISO 7783)	sd,H ₂ O < 0,14 m.
GOS	(cat A/a) 30g/l(2010). Kellarimaali maksimālais GOS saturs ir 30 g/l.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

KELLARIMAALI

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt sausai, stabilai un tīrai, gaisa temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Nekrāsot tiešos saules staros vai lietus laikā, lai izvairītos no toņu atšķirībām.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

Jaunām betona, klona un apmestām virsmām jābūt pietiekoši sausām un sacietējušām pirms apstrādes. Attīrīt virsmas no putekļiem, netīrumiem un cita veida piesārņojuma.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Attīrīt virsmas no putekļiem, netīrumiem un cita veida piesārņojuma. Ja nepieciešams, notīrīt virsmas ar Tikkurila Seināpesu tīrīšanas līdzekli saskaņā ar instrukcijām. Notīrīt atslāņojušās, vāji saistītās vai pulverveida krāsas paliekas. Labi saistītās krāsas paliekas noslīpēt matētas.

Gruntēšana

Uzklāt vienu Kellerimaali krāsas gruntējuma kārtu. Ja nepieciešams, produktu var atšķaidīt līdz 10% apmērā ar ūdeni. Segkārtu var uzklāt 12 stundas pēc gruntējuma kārtas uzklāšanas.

Uzmanību

Pārklāt virsmas, kuras netiks apstrādātas, piemēram, logi, dabīgā akmens vai klinkera plākšņu virsmas un metāla virsmas. Iespējamās šlakatas nekavējoties notīrīt ar ūdeni.

Dažādas porainas apstrādājamās virsmas konstrukcijas, kā arī mitruma un temperatūras svārstības uzklāšanas laikā, var izraisīt toņu atšķirības.

Mehāniska iedarbība var atstāt redzamus bojājumus uz krāsotās virsmas. Tā ir tipiska matētu produktu īpašība, taču tā neietekmē produkta funkcionalitāti.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Ja nepieciešams, virsmas var tīrīt 1 mēnesi pēc krāsošanas ar sausu birsti, lupatu vai putekļu lupatu.

Remontkrāsošana

Virsmas, kas krāsotas ar Kellerimaali var pārkrāsot ar Kellerimaali vai līdzīgām krāsām.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: silīcijskābe, kālija sāls. **Bīstami.** Izraisa nopietnus acu bojājumus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus vai sejas aizsargus. **SASKARĒ AR ACĪM:** Uzmaniģi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.



KELLARIMAALI



GHS05

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.