



TIKKURILA

KILPI HUOPAKATTOMAALI

BITUMENA JUMTU SEGUMU REMONTKRÄSOŠANAS KRÄSA / PILNĪGI MATĒTA

APRAKSTS

Ūdens bāzes akrilāta krāsa mīkstā seguma jumtu remontkrāsošanai. Krāsa saglabā savu elastību pat zemā temperatūrā.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Bitumena jumtiem.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Bitumena jumtiem.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 07.06.2022

KILPI HUOPAKATTOMAALI

TEHNISKIE DATI

Bāzes krāsas	C BĀZE
Toņi	Toņu kartes: Metāla jumti 2018 - toņu karte, Facade 760 - toņu karte. Tumšos toņus var tonēt saskaņā ar Tikkurila ārdarbu toņu kartēm.
Spīdums	Pilnīgi matēts.
Patēriņš	4-8 m ² /l uzklājot vienā kārtā
Iepakojumi	2.7 l, 9 l
Uzklāšanas metode	Ota, rullis vai izsmidzinātājs. Uzklāšana ar bezgaisa izsmidzinātāju - sprausla 0.018" - 0.023" - atšķaidīšana 0-10% apmērā no krāsas tilpuma
Žūšanas laiks	Var pieskarties pēc 1-2h. Var uzklāt nākamo kārtu nākamajā dienā. Relatīvais gaisa mitrums, temperatūra un vējš ietekmē žūšanas laiku.
Blīvums (kg/l)	Apm. 1.3 kg/l, ISO 2811.
Izturība pret ūdeni	Labā arī industriālajā vidē un piejūras klimatā.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	Apm. 40
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

KILPI HUOPAKATTOMAALI

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt stabīlai un sausai, gaisa temperatūrai ir jābūt vismaz +5°C, un gaisa relatīvam mitrumam zem 80%. Nekrāsot spēcīgos saules staros. Krāsot pirms vakara rasas iestāšanās, jo mitrums izraisa svaigās krāsas kārtas balēšanu un palēnina žūšanas procesu. Nekrāsot virsmu, ja tā ir pārāk karsta (>40°C) vai ja gaidāms lietus.

Virsmas sagatavošana

Attīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem, sūnām un ķērpjiem. Viegli nomazgāt virsmu ar ūdeni un augstspiediena mazgāšanu. Izmantojot Tikkurila Homeenpoisto, iespējams uzlabot tīrīšanas kvalitāti.

Bojājumus bitumena jumta segumā labot izmantojot piemērotu špakteltepi.

Ievērot piemērojamos valsts veselības un drošības pasākumus, apstrādājot azbestu saturošas virsmas.

Krāsošana

Rūpīgi samaisīt krāsu pirms lietošanas. Uzklāt divās kārtās. Uzklājot ar rulli vai izsmidzinātāju, pirmā kārtā tiek pabeigta ar otu. Atšķaidīt krāsu apm. 15% apmērā ar ūdeni gruntēšanas kārtai. Uzklāt nesķaidītu Kilpi Huopakattomaali kā segkārtu. Lai izvairītos no toņu atšķirībām, sajaukt visai virsmai pietiekamu produkta daudzumu vienā traukā.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Divas nedēļas pēc krāsošanas, netīro virsmu var rūpīgi noskalot ar ūdeni bez tīrīšanas līdzekļiem.

Remontkrāsošana

Virsmas, kas krāsotas ar Kilpi Huopakattomaali, var pārkrāsot ar tādu pašu produktu.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Izmantot aizsargcimdus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.