



TIKKURILA

KILPI KATONPUHDISTAJA

(IEPRIEKŠ KILPI SAAMALEENPOISTAJA)

LĪDZEKLIS DAKSTIŅU, MĪKSTĀ SEGUMA UN METĀLA JUMTU TĪRĪŠANAI

APRAKSTS

Biosabrūkošs tīršanas līdzeklis jumtiem, kas satur ceturtejus amonija savienojumus.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Dakstiņu, mīkstā seguma un metāla jumtiem.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Tīršanas līdzeklis, kas notīra aļģes un citu veģetāciju no jumtiem. Piemērots arī iepriekš krāsotu virsmu tīrīšanai. Var tikt lietots kā pirmsapstrādes līdzeklis pirms krāsošanas.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 11.05.2021

KILPI KATONPUHDISTAJA

TEHNISKIE DATI

Patēriņš	4-7 m ² /l lietošanai gatava šķīduma.
Iepakojumi	5 l
Šķīdinātājs	Ūdens. Spēcīga veģetācija: 1 daļa tīrīšanas līdzekļa, 2 daļas ūdens. Apkopes apstrāde un neliela veģetācija: 1 daļa tīrīšanas līdzekļa, 4 daļas ūdens.
Uzklāšanas metode	Izsmidzināšana (zema spiediena izsmidzinātājs), ar otu.
Bīvums (kg/l)	Apm. 1.0 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

KILPI KATONPUHDISTAJA

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Virsmas sagatavošana

Notīrīt no jumta lapas, netīrumus un vaļīgo veģetāciju, piemēram, slaukot. Pasargāt augus no iespējamajām šļakatām.

Uzklāšana

Virsmas, kuras nav paredzēts krāsot:

Uzklāt atšķaidītu jumtu tīršanas līdzekli Kilpi Katonpuhdistaja uz sausas, tīras virsmas ar, piemēram, mugursomas tipa izsmidzinātāju virzienā no apakšas uz augšu. Tīršanas līdzekli nenoskalo, bet atstāj uz virsmas, lai tas iedarbotos.

Virsmas, kas tiks krāsotas:

Uzklāt atšķaidītu jumtu tīršanas līdzekli Kilpi Katonpuhdistaja uz sausas, tīras virsmas ar, piemēram, mugursomas tipa izsmidzinātāju virzienā no apakšas uz augšu. Tīršanas līdzekli nenoskalo, bet atstāj dažas dienas (ieteicams nedēļu) uz virsmas, lai tas iedarbotos. Pagarinot iedarbošanās laiku, tiek veicināta virsmas attīršana no veģetācijas. Ja nepieciešams, veikt atkārtotu apstrādi.

Jumtu nomazgā ar augstspiediena mazgātāju un ļauj tam nožūt. Izvairīties sabojāt virsmu un blakus esošās konstrukcijas ar pārāk augstu spiedienu mazgāšanas laikā.

Uzmanību

Var paiet vairāki mēneši, kamēr jumts ir pilnībā attīrīts no bioloģiskās augšanas.

Jumta virsmai ir jābūt sausai, lai tīršanas līdzeklis varētu tajā iesūkties un ietekmēt bioloģisko augšanu.

Izvairīties veikt apstrādi saulainā laikā, jo aktīvās vielas var pārāk ātri izgarot.

Izvairīties no Kilpi Katonpuhdistaja nonākšanas augsne un ūdens sistēmās.

Neveikt apstrādi, ja gaidāms lietus. Kilpi sūnu noņemšanas līdzeklīm jāiedarbojas uz virsmas 24 h pirms lietus.

Pēc pirmā lietus, no jumta notecējušo ūdeni nav ieteicams izmantot mazgāšanai vai laistīšanai.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Neizliet neatšķaidītu produktu kanalizācijā, ūdenstīplnēs un augsnē. Produkta atlikumi jāznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: alkil(C 12-16) dimetilbenzilamonija hlorīdu. **Bīstami.** Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot dūmus/smīdinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus vai sejas aizsargus. **SASKARĒ AR ACĪM:** Uzmaniģi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Satur < 5 % BENZALKONIUM CHLORIDE.



GHS05



GHS09

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.