



TIKKURILA

LAKKAKITTI

ALKĪDA ŠPAKTEĻTEPE.

APRAKSTS

Alkīda špakteļtepe.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Mēbeles, durvis, plaisas un savienojumu vietas uz sienām, durvis, logu rāmji u.c. Mašīnas, laivas, transporta līdzekļi u.c.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Iekšdarbiem vai sausām virsmām ārdarbos, izlīdzina un aizpilda koka, kokšķiedras plātņu, skaidu plākšņu un metāla virsmas saskaņā ar instrukcijām. Lieliski piemērota pārkrāsošanai ar lateksa, alkīda, eļļas un katalītiskajām krāsām. Virsma ir viegli slīpējama gan sausa, gan mitra, vai arī apstrādājama ar skrāpi.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 20.11.2020

LAKKAKITTI

TEHNISKIE DATI

Toņi	Balta.
Iepakojumi	0.333 l, 1 l, 3 l
Uzklāšanas metode	Špaktelļāpstiņa.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)	No 30 minūtēm līdz dažām stundām, atkarībā no uzklāto kārtu biezuma, gaisa temperatūras, gaisa relatīvā mitruma un apstrādājamā materiāla.
Blīvums (kg/l)	1.8 kg/l, ISO 2811
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	74
Uzglabāšana	Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā. Sargāt no sala

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

LAKKAKITTI

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz 5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

No nekrāsotām virsmām notīrīt netīrumus, putekļus un atlukušo materiālu. Labāku adhēziju var panākt, nogruntējot porainas virsmas ar Helmi gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli. Kad virsma ir nožuvusi ar skrāpi noņemt atlukušo krāsu un virsmu noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Uzklāšana

Špakteļtepi uzklāt ar špakteļlāpstiņu tieši uz koka, skaidu plākšņu, kokšķiedras plātņu vai metāla virsmas, vai uz nožuvušas gruntskrāsas. Parasti pietiek ar skrāpējumu vietu piešpakteļēšanu vai mazu virsmu aizpildīšanu. Uzklājot ar špakteļlāpstiņu, špakteļtepi parasti nav nepieciešams atšķaidīt. Pēc labošanas virsmas var nokrāsot ar gruntskrāsu, starpkrāsu un segkrāsu ar augstu šķīdinātāju saturu, vai ar parastajām ūdens vai šķīdinātāja bāzes krāsām.

Uzklāšana

Virsmas pārkrāsot ar alkīda vai ūdens bāzes krāsām, kā arī var izmantot šķīdinātāja bāzes gruntskrāsas vai segkrāsas.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar vaitspirtu 1050 .

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

UZMANĪBU. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Satur: etilmetilketoksīms. Var izraisīt alerģisku reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus.



GHS02

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.