



TIKKURILA

## LUJA YLEISPUHJAMAALI

AUGSTAS KVALITĀTES GRUNTSKRĀSA

### APRAKSTS

Akrilāta gruntskrāsa. Produkts satur pretpelējuma piedevas, kas aizsargā krāsoto virsmu.

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Sienas un griesti iekštelpās. Piemērota arī kā gruntskrāsa zem Luja krāsām un Tikkurila iekšdarbu akrilāta krāsām. Arī zem tapetēm.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Betona, apmestu, špaktelētu, ķieģeļu, kartona, skaidu plākšņu un kokšķiedras plātņu virsmu gruntēšanai. Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām virsmām. Laba adhēzija arī ar iepriekš krāsotām tīrām virsmām, kas krāsotas ar lateksa, alkīda, epoksīda un katalītiskajām krāsām.





# LUJA YLEISPOHJAMAALI

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

### Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

Notīrīt netīrumus un putekļus. Plaisas un iedobumus aizpildīt ar piemērotu špakteltepi un nožuvušo virsmu noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi noskalot ar ūdeni. Plaisas un iedobumus aizpildīt ar piemērotu špakteltepi un, nožuvušo virsmu, noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

### Krāsošana

Pirms lietošanas Luja gruntskrāsa rūpīgi samaisīt un nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni. Krāsot ar otu, rulli vai izsmidzināšanu. Pēc tam pārklāt ar krāsu Luja vai Remontti-Ässä.

### Uzklāšana

Virsmas pārkrāsot ar krāsu Luja vai Remontti-Ässä.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Virsmas kopšana

Virsmas tīrīt ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli un mīkstu birsti, sūkli vai lupatu ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Ievērojot mazgāšanas līdzekļa ražotāja pamācības attiecībā uz atšķaidīšanu. Pēc tīrīšanas virsmu nedrīkst atstāt slapju.

Ar krāsoto virsmu dažas nedēļas apieties saudzīgi, jo galējo cietību un izturību normālos apstākļos krāsa sasniedz pēc 1 mēneša. Ja virsmas nepieciešams tīrīt ātrāk, virsmu tīra viegli ar birsti, lupatu vai sūkli.

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Satur: 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons (BIT), 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT) un 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (MIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Šī krāsa satur biocīdu produktu sausās plēves saglabāšanai. Satur OIT. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.