



TIKKURILA

## PARKETTI-ÄSSÄ PETSI

### ĀTRI ŽŪSTOŠA BEICE / TONĒJAMA

#### APRAKSTS

Ūdens bāzes akrilāta beice.

#### IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Parketa grīdas un grīdas dēļi.

#### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota slīpētām koka grīdām pirms apstrādes ar Parketti-Ässä laku. Lai pārliecinātos, ka produkts ir piemērots virsmai, beice jāizmēģina uz neliela laukuma. Produkts nav piemērots dimanta priedes, kūpināta ozola vai brūnā dižskābarža virsmām.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 13.11.2020

# PARKETTI-ÄSSÄ PETSI

## TEHNISKIE DATI

Bāzes krāsas	EP BĀZE
Toņi	<b>Toņu kartes:</b> Koka pārklājumi un lakas - toņu karte. Tikkurila koka pārklājumu un laku toņu karte.
Patēriņš	15 - 20 m <sup>2</sup> /l uzklājot ar otu. 20 - 25 m <sup>2</sup> /l uzklājot ar aplikatoru.
Iepakojumi	0.9 l, 2.7 l
Uzklāšanas metode	Uzklāšana ar aplikatoru vai platu otu koka šķiedras virzienā.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)	Putekļi neļip pēc apm. 1 stundas. Otra kārtu var uzklāt pēc 3-4 stundām. Virsmu lakot ar Parketti-Ässä laku 3-4 stundas pēc otrās kārtas uzklāšanas.
Bīlvums (kg/l)	1.0 kg/l, ISO 2811
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	10
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktu kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzmanemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 13.11.2020

# PARKETTI-ÄSSÄ PETSI

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### **Uzklāšanas nosacījumi**

Koka virsmai jābūt sausai un attīrītai no netīrumiem, vaska un taukvielām. Gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +15-20 °C un gaisa relatīvajam mitrumam 30-80 %.

### **Sastāvdaļu sajaukšana**

Ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni.

### **Virsmas sagatavošana**

Grīdas mehāniski noslīpēt koka šķiedras vai caur logu krītošās gaismas virzienā (smilšpapīrs Nr.100 vai 120). Rūpīgi ar putekļu sūcēju notīrīt slīpēšanas putekļus.

Iai iegūtu ļoti gludu virsmu, grīdu viegli samitrināt ar sūkli vai birsti. Kad virsma ir nožuvusi, to mehāniski noslīpēt ar slīpējamo sietu vai smilšpapīru (Nr. 230).

### **Uzklāšana**

Neapstrādātas virsmas:

Pirms beicēšanas un laiku pa laikam uzklāšanas laikā, beici rūpīgi samaisīt. Pirms beicēšanas pārbaudīt beices toni, apstrādājot uz grīdas nelielu pārbaudes laukumu. Galīgais tonis ir atkarīgs no koksnes, tās ciešības un oriģinālā toņa, kā arī uzklāto kārtu skaits.

Ar aplikatoru uzklāt plānu kārtiņu koka šķiedras virzienā. Darbs jāaplāno tā, lai apstrādātu visu virsmu uzzreiz bez darba pārtraukšanas. Grīdas dēļus var apstrādāt ar otu, beicējot pa vienam dēlim. Otra kārtu var uzklāt pēc 3-4 stundām.

3-4 stundas pēc otrās kārtas uzklāšanas virsmu var nolakot ar Parketti-Ässä laku. Skatīt Parketti-Ässä produkta aprakstu. Beicēto virsmu vienmēr aizsargāt ar lakan kārtu.

### **Uzklāšana**

3-4 stundas pēc otrās kārtas uzklāšanas virsmu nolako ar Parketti-Ässä laku.

### **Darbarīku tīrīšana**

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli. Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### **Virsmas kopšana**

Beicētā virsma pilnīgu ciešību un ķīmisko izturību sasniedz 1 nedēļu pēc apstrādes. Šajā laikā izvairīties no virsmas tīrīšanas. Virsmu tīrīt ar birsti, suku vai lupatu. Netīras virsmas var tīrīt ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli.

### **Vides aizsardzība un atkritumu savākšana**

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## **VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARKĒJUMS**

### **saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008**

Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.