

## Colowood

### APRAKSTS

Ūdens bāzes tepe koka virsmām.

### ĪPAŠĪBAS UN IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

- Koka virsmu, piemēram, kokšķiedras, masīvkoka vai apšuvuma, plaisu aizpildīšanai iekšdarbos.
- Ieteicama mēbelēm, durvīm, paneļu sienām un griestiem.

### TEHNISKIE DATI

Sausais atlikums pēc  
tilpuma

64±2%

Sausais atlikums pēc  
masas

82±2%

Blīvums

2,0 ± 0,2 kg/l

Ieteicamais izkliešanas  
daudzums un teorētiskais  
patēriņš

Praktiskais patēriņš atkarīgs no krāsošanas metodes un apstākļiem, kā arī krāsojamās konstrukcijas formas un virsmas kvalitātes.

Žūšanas laiki

Plāna tepes kārtā ir slīpējama pēc 4h, dziļāka tepes kārtā ir slīpējama pēc 24h.

Toņi

Bērzs, bērza zari, priede, priedes zari, ozols, ozola zari, dižskābardis, balts un mahagons

# Colowood

## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

<b>Virsmas sagatavošana</b>	No virsmas notīrīt putekļus, atlupušās daļiņas un citus netīrumus.
<b>Ieteicamais virsējais pārklājums</b>	Var pārklāt ar Tikkurila ūdens bāzes, ūdens bāzes UV un šķīdinātāja bāzes produktiem.
<b>Uzklāšanas nosacījumi</b>	Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai un sausai. Gaisa temperatūrai jābūt virs +5° C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
<b>Uzklāšana</b>	Uzklāt ar lāpstiņu. Ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni. Lielas plaisas vēlams aizpildīt divas vai vairākas reizes. Virsma jānoslīpē un jānotīra slīpēšanas putekļi.
<b>Darbarīku tīrīšana</b>	Ūdens
<b>Uzglabāšana</b>	Atvērtu iepakojumu nevar ilgstoši uzglabāt.
<b>GOS</b>	Gaistošo organisko savienojumu daudzums ir 22 g/l tepes. Tepes (atšķaidītas 10% apmērā no tilpuma) maksimālais GOS saturs ir 20 g/l. Šī produkta lietošanai Direktīva 2004/42/EK nav piemērojama.

**DARBA AIZSARDZĪBA** Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

### Tikai rūpnieciskai un profesionālai lietošanai.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāļi, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiktāl, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.