

p

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. TIK-A049-2021

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: TIK-A049-2021 Finngard Silicone Allweather.

- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis: **Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Betono paviršiaus apsaugos sistemos: apsauga nuo medžiagų įsiskverbimo (1.3), drėgmės reguliavimas (2.2), varžos didinimas (8.2).**
- Gamintojo pavadinimas: **Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, FI-01301 Vantaa, Suomija.**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje: **AVCP 2+.**
- Darnusis standartas: **EN 1504-2:2004.**
Paskelbtoji (notifikuota) įstaiga: **AVCP 2+: Nr. 0809, Eurofins Expert Services Oy.**
- Deklaruojamos savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Tiesinis susitraukimas	eksploatacinės savybės nenustatytos	EN 1504-2:2004
Gniuždomasis stipris	eksploatacinės savybės nenustatytos	
Šiluminio plėtimosi koeficientas	eksploatacinės savybės nenustatytos	
Atsparumas dilimui	eksploatacinės savybės nenustatytos	
Sukibimas (bandymas tinklelinių įpjovų būdu)	eksploatacinės savybės nenustatytos	
Pralaidumas CO ₂	CO _{2SD} > 50 m	
Pralaidumas vandens garams	I klasė, s _D < 5 m	
Kapiliarinis įgėris ir pralaidumas vandeniui	w < 0.1 kg/m ² · h ^{0,5}	
Sukibimas ir terminis suderinamumas	eksploatacinės savybės nenustatytos	
Atsparumas šiluminiam smūgiui	eksploatacinės savybės nenustatytos	
Cheminis atsparumas	eksploatacinės savybės nenustatytos	
Atsparumas stipriam cheminiam poveikiui	eksploatacinės savybės nenustatytos	
Plyšių perdengimo geba	eksploatacinės savybės nenustatytos	

Pateikta informacija nėra išsami ir galutinė. Ši informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminių kokybė užtikrinama pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus. Negalėdami kontroliuoti sąlygų, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksnių, turinčių įtakos jų naudojimui, neatsakome už patirtą žalą juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtį. Pasiliegame teisę keisti pateiktą informaciją be išankstinio pranešimo

Atsparumas smūgiams	ekspluatacinės savybės nenustatytos	
Sukibimo stipris atplėšiant	≥ 1.0 N/mm ²	
Degumo klasė	F (ekspluatacinės savybės nenustatytos)	
Atsparumas slydimui / šliaužimui	ekspluatacinės savybės nenustatytos	
Dirbtinio klimato poveikis	ekspluatacinės savybės nenustatytos	
Antistatinė elgsena	ekspluatacinės savybės nenustatytos	
Sukibimas su šlapiu betonu	ekspluatacinės savybės nenustatytos	
Chlorido jonų difuzija	ekspluatacinės savybės nenustatytos	
Pavojingųjų medžiagų išskyrimas	ekspluatacinės savybės nenustatytos	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka joje nurodytam gamintojui.

Gamintojo vardu pasirašė:

DYREKTOR
ds. Badañ, Rozwoju i Innowacji
PROKURENT
Lukasz Czyż
Lukasz Czyż

ŁUKASZ CZYŻ

Tyrimų, plėtros ir inovacijų skyriaus vadovas Lenkijai

Debica, 2021 05 10.