



TIKKURILA

HELMİ FURNITURE WAX

AIZSARGĀJOŠS VASKS IEKŠDARBIEM.

APRAKSTS

Aizsarglīdzeklis koka virsmām iekšdarbos. Satur dabīgo vasku.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Mēbeles, durvis, logu rāmji un citas koka virsmas iekšdarbos.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Koka virsmu apstrādei. Vasks iesūcas koksnē, veidojot dabisku barjeru, kas pasargā virsmu no netīrumiem un ūdens.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 07.04.2023

HELMI FURNITURE WAX

TEHNISKIE DATI	
Bāzes krāsas	EP BĀZE
Toņi	Timeless translucent - toņu karte, Deco Grey - toņu karte Tonējams Tikkurila caurspīdīgajos toņos. Standarta tonis: Balts
Spīdums	Matēts.
Patēriņš	10–13 m ² /l, atkarīgs no koka sugas.
Iepakojumi	EP BĀZE: 0.225 l GATAVIE TOŅI: 0.33 l
Šķīdinātājs	Ūdens
Uzklāšanas metode	Uzklāt ar porolona otu, sūkli vai otu ar sintētiskajiem sariem.
Žūšanas laiks	Putekļi nēlīp pēc apm. 30 min līdz 1 stundai. Virsma gatava lietošanai pēc 24 stundām. Var uzklāt nākamo kārtu tad, kad iepriekšējā kārtā ir noslaucīta ar lupatiņu bez plūksnas.
Blīvums (kg/l)	1.0 kg/l, ISO 2811.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	24
GOS	(kat. A/f) 130g/l(2010) Helmi Furniture Wax maksimālais GOS saturs 130 g/l.
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

HELMI FURNITURE WAX

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Neapstrādātas koka virsmas:

Notīrīt no virsmas putekļus un netīrumus. Virsmu viegli samitrināt ar ūdeni, ļaut tai nožūt un noslīpēt vaļīgās koksnes šķiedras. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Iepriekš apstrādātas virsmas:

Virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli, ievērojot lietošanas instrukciju. Rūpīgi noskalot un atļaut nožūt. Noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Ja uz virsmas tiks atstātas iepriekšējās apstrādes vielas, tad gala rezultāts būs spīdīgāks nekā uz neapstrādātas koksnes.

Nav piemērots eļļotām koka virsmām, izņemot, ja eļļa ir gandrīz pilnībā nolietojusies.

Uzklāšana

Pirms lietošanas un laiku pa laikam lietošanas laikā Helmi Furniture Wax rūpīgi samaisīt. Uzklāt vienu vaska kārtu koksnes šķiedras virzienā, izmantojot tādu vaska daudzumu, kādu koksne spēj absorbēt. Vasks ir ļoti šķidrš, tāpēc piemērotākā uzklāšanas metode ir ar porolona otu vai sūkli. Ja tiks uzklāts pārāk daudz vaska, virsma būs slīdena.

Tonētu Helmi Furniture Wax izmēģināt uz mazāk redzamas vietas, lai pārlicinātos par toņa atbilstību. Galīgais tonis ir atkarīgs no koka sugas. Lai iegūtu vienmērīgu toni, vienā piegājienā bez pārtraukumiem apstrādāt nelielus virsmas laukumus, mēbeļu elementus apstrādāt pa vienam.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Ja nepieciešams, virsmu tīrīt ne agrāk kā apm. 1 mēnesis pēc virsmas apstrādes. Virsmu tīrīt ar mazgāšanas līdzekli.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Šis produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem. Izmantot aizsargcimdus. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: C(M)IT/MIT (3:1) un BIT.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.