



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ



## TIKKURILA HOLE-IN-1

<b>ТИП</b>	Ультралёгкая шпатлёвка для заделки отверстий, стыков и трещин на стенах и потолках. Особенно подходит для однократного нанесения. Практически не даёт усадки (менее 5%).
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Стены и потолки в сухих помещениях.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Для сухих внутренних поверхностей Подходит для бетона, штукатурки, кирпичной кладки, зашпатлеванных поверхностей и стандартных строительных плит. Также может использоваться на ранее окрашенных поверхностях. Поверхность легко шлифуется и может быть окрашена обычными интерьерными красками. Толщина заполнения без трещинообразования — до 50 мм.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

## HOLE-IN-1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Время высыхания</b>	Нанесение второго слоя или покраска поверхности возможны после высыхания шпаклёвки — при нормальных условиях это занимает от 2 до 24 часов. Полное высыхание в глубоких участках может занять несколько дней в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха.
<b>Плотность (кг/л)</b>	Ориентировочная плотность: 0,55 кг/л по стандарту ISO 2811.
<b>Сухой остаток по объему (%)</b>	55
<b>Фракция зерна</b>	Мах. 0,10 мм.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# HOLE-IN-1

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.  
Температура воздуха — выше +5 °С,  
относительная влажность — менее 80%.

### Предварительная подготовка

Непокрашенные поверхности:

Удалите грязь, пыль и рыхлый материал с непокрашенных поверхностей. Заполните поверхности непосредственно с помощью Hole-in-1. Пористые поверхности, такие как гипсовые шпатлевки, необходимо загрунтовать для лучшего сцепления.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымойте ранее окрашенные поверхности моющим средством Seinäpesu. Дайте поверхности полностью высохнуть перед следующим этапом обработки. Удалите отслаивающуюся краску с помощью скребка и отшлифуйте твердые, глянцевые поверхности до матового состояния. Удалите пыль после шлифовки.

### Окраска

Нанесите Hole-in-1 с помощью шпателя (гладилки).

После высыхания отшлифуйте поверхность и удалите пыль.

При необходимости нанесите ещё один слой шпаклёвки.

Для получения ровной и качественной поверхности сверху нанесите финишное покрытие.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.