



TIKKURILA

MAALIPESU

MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS VIRSMU SAGATAVOŠANAI PIRMS KRĀSOŠANAS.

APRAKSTS

Sārmains mazgāšanas un attīrīšanas līdzeklis virsmu sagatavošanai pirms krāsošanas. Lietojams gan iekštelpās, gan ārā.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Sienas, grīdas, mēbeles, durvis, celtniecības plātnes, laivas u.c.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Attīra nekrāsotas virsmas, noņemot no tām netīrumus, taukvielas, vasku u.c. Piemērots cietu un spīdīgu krāsotu virsmu sagatavošanai pirms krāsošanas. Neatšķaidīts Maalipesu attīra un veido matētu virsmu, kas uzlabo adhēziju ar jauno krāsas kārtu. Lateksa un citas matētas krāsotās virsmas var attīrīt ar atšķaidītu Maalipesu (1 daļa Maalipesu, 10 daļas ūdens vai 1 daļa Maalipesu, 5 daļas ūdens). Maalipesu ir īpaši piemērots ļoti netīru virsmu mazgāšanai, ja ir nepieciešama spēcīga šķīdināšana bez šķīdinātāju kaitīgās iedarbības. Nav ieteicams metāla lokšņu jumtiem vai tiešai uzklāšanai uz nekrāsotām cinkotām virsmām.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 19.08.2022

MAALIPESU

TEHNISKIE DATI

Iepakojumi	1 l, 5 l
Uzklāšanas metode	Lupata, birste, sūklis vai grīdu tīrāmā mašīna.
Būvums (kg/l)	1.0 kg/l, ISO 2811
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

MAALIPESU

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Virsmas sagatavošana

Pārklāt stikla un citas virsmas, kuras var saēst sārmais mazgāšanas līdzeklis.

Stikla un citas virsmas, kuras var saēst sārmais mazgāšanas līdzeklis, ir jāpārklāj.

Uz cietām un spīdīgām virsmām ar birsti, sūkli vai lupatu uzklāt neatšķaidītu Maalipesu. Ļaut Maalipesu dažas minūtes iedarboties. Virsma nomazgāt ar birsti un rūpīgi noskalot ar ūdeni.

Neatšķaidīts Maalipesu attīra virsmu un veido matētu pārklājumu, kas uzlabo jaunas krāsas kārtas adhēziju ar virsmu.

Lateksa vai citām matētām virsmām var veikt pirmapstrādi ar Maalipesu, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1:10. Ļoti netīras virsmas var apstrādāt ar stiprāku šķīdumu 1:5. Rūpīgi noskalot ar ūdeni.

Atšķaidītu Maalipesu (attiecībā 1:10) var izmantot arī kā mazgāšanas līdzekli.

Vispirms uzklāt Maalipesu mazgāšanas līdzeklis uz apstrādājamās virsmas neliela pārbaudes laukuma (atšķaidīts vai neatšķaidīts, atkarībā no pielietojuma).

Izmantojot pārāk stipru Maalipesu maisījumu, atsevišķas krāsotās virsmas var tikt sabojātas.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Neizliet neatšķaidītu produktu kanalizācijā, ūdenstīplnēs un augsnē. Produkta atlikumi jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: kālija hidroksīds, nātrija metasilikāts. **Bīstami.** Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus vai sejas aizsargus. Neatbilstošas ventilācijas gadījumā lietot elpošanas orgānu aizsargierīces. **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** Izskalojiet muti. **NEIZRAISĪT** vemšanu. **SASKARĒ AR ĀDU** (vai matiem): Novilkiet nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni vai ejiet dušā. **SASKARĒ AR ACĪM:** Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar **SAINDĒŠANĀS CENTRU** vai ārstu. **Sastāvdaļu saraksts:** Water, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, sodium metasilicate pentahydrate, potassium hydroxide, alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts. (<https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/cosing/>). **Satur < 5% anjonu virsmaktīvās vielas un < 5% fosfātus.**



GHS05

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.