



TIKKURILA

PONTTI FLOOR OIL

CAURSPĪDĪGA EĻĻA.

APRAKSTS

Dabīga eļļa grīdām.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Koka grīdām un kāpnēm iekšdarbos.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Dabiska eļļa koka grīdām, kas satur vasku. Saglabā koka dabisko izskatu. Eļļotā grīda efektīvi atgrūž ūdeni un netīrumus, un to ir viegli kopt.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 18.10.2023

PONTTI FLOOR OIL

TEHNISKIE DATI	
Patēriņš	Pirmajā lietošanas reizē: apm. 30 - 50 ml/m ² atbilst apm. 20 m ² /l atkarībā no virsmas uzsūktspējas. Otrajā lietošanas reizē: 20 - 25 ml/m ² atbilst apm. 40 m ² /l.
Iepakojumi	1 l, 2.5 l
Šķīdinātājs	Šķīdinātāja bāzes
Uzklāšanas metode	Ota, lupatiņa bez plūksnas, aplikators, gumijas lāpstiņa.
Žūšanas laiks	Žūšanas laiks 20°C temperatūrā un 50% gaisa relatīvajā mitrumā ir 10 - 12 stundas atkarībā no uzklātās eļļas daudzuma. Virsma ir gatava vieglai mehāniskai noslodzei apm. pēc 48 stundām. Pilnīgai noslodzei pēc 7-10 dienām. Lai nožūtu, šim produktam ir nepieciešams pietiekams daudzums atmosfēras skābekļa. Nepieciešams nodrošināt labu ventilāciju. Zema gaisa temperatūra, augsts relatīvais gaisa mitrums un neliela gaisa apmaiņa var paildzināt žūšanas procesu un radīt problēmas, piemēram, nepatīkamu smaku un virsmas defektus.
GOS	(kat. A/e) 700g/l(2010) Pontti Floor Oil maksimālais GOS saturs 500 g/l.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

PONTTI FLOOR OIL

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt sausai un attīrītai no netīrumiem, vaska un taukvielām. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt virs +10°C un gaisa relatīvajam mitrumam 30–80%.

Virsmas sagatavošana

Neapstrādātas koka virsmas:

Attīrīt virsmu no netīrumiem, vaska un taukvielām. Virsmu viegli samitrināt ar ūdeni, ļaut tai nožūt un noslīpēt vaļīgās koksnes šķiedras. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Iepriekš eļļotas koka virsmas:

Noslīpēt virsmas matētas (smilšpapīrs nr. 120 vai 150). Ar putekļsūcēju rūpīgi notīrīt slīpēšanas putekļus. Noslaucīt virsmu ar mitru, kokvilnu nesaturošu, tīru lupatu. Ja eļļotā virsma ir ļoti sliktā stāvoklī, pilnībā noņemt veco eļļas kārtu slīpējot (izmantojot pulēšanas mašīnu). Pirms eļļas uzklāšanas pārbaudīt Pontti Floor Oil piemērotību iepriekš apstrādātām grīdām, eļļojot nelielu pārbaudes laukumu.

Uzklāt nelielu produkta daudzumu ar otu vai lupatiņu bez plūksnas. Pēc apmēram 20 minūtēm noslaucīt lieko eļļu ar pulēšanas spilventiņu vai lupatiņu bez plūksnas un/vai nopolēt, ja spīdīgas vietas joprojām ir redzamas vēl pēc 20 minūtēm.

Ja nepieciešams, otro kārtu uzklāt pēc 12 stundām. Otrajai kārtai uzklāt vēl mazāku produkta daudzumu. Starpslīpēšana nav nepieciešama.

Uzmanību

Uz iepriekš eļļotas grīdas, veikt pārbaudes krāsojumu, uzklājot produktu uz neliela laukuma, lai pārlicinātos, ka pārklāšana ir iespējama un, ka gala tonis atbilst vēlamajam, jo dabīgā eļļa mēdz padarīt koksni dzeltenīgu.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar Tikkurila Pensselipesu.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Uzmanību! Pašaizdegšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažām stundām var pašaiizdegties, tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī un jāievieto slēgtā metāla konteinerā.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.