



TIKKURILA
PRESTO F
RENOVĀCIJAS ŠPAKTELTEPE

- APRAKSTS** Ūdens bāzes, lietošanai gatava renovācijas špakteltepe. Pildspēja 4 mm bez plaisāšanas. Minimāla saraušanās un laba saķere.
- IETEICAMĀIS
PIELIETOJUMS** Sienas un griesti sausās iekštelpās.
- PRODUKTA ĪPAŠĪBAS** Īpaši piemērota iepriekš krāsotu virsmu pilnīgai vai daļējai izlīdzināšanai. Caurumu un šuvju aizpildīšanai un blīvējuma slokšņu piestiprināšanai. Piemērots gipskartona, kokšķiedru plātņu, betona un apmetuma virsmām.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



PRESTO F

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai. Minimālā apkārtējās vides temperatūra produkta lietošanai ir +10 °C un maksimālais relatīvais gaisa mitrums 80%.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

Notīriet virsmas, noņemot taukus un netīrumus. Notīriet visus putekļus un gružu atliekas ar slīpēšanas metodi.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Nomazgājiet iepriekš krāsotas virsmas ar Maalipesu tīrīšanas līdzekli. Pirms turpmākās apstrādes ļaujiet virsmai nožūt. Noņemiet pēc iespējas vairāk krāsas ar skrāpi un noslīpējiet krāsotas virsmas līdz matētai apdarei. Noņemiet slīpēšanas putekļus.

Uzklāšana

Uzklājiet Presto F ar izlīdzinošo špakteleļļastīņu. Noslīpējiet izžuvušo virsmu un notīriet slīpēšanas putekļus. Ja nepieciešams, uzklājiet vēl vienu špakteleļļes kārtu.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Izmantot aizsargcimdus. Satur: 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons (BIT). Var izraisīt alerģisku reakciju.


Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.




TIKKURILA

PRESTO F

EN 13963:2005

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
TIK-1650-5003a	
EN 13963:2005	
Reakcija uz uguni	A2-s1,d0
Bīstamo vielu izdalīšanās	NPD

EN 15824:2009

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
TIK-1650-5003b	
EN 15824:2009	
Reakcija uz uguni	B-s1, d0
Adhēzijas stiprība ar atraušanas testu	≥ 0,3 MPa
Bīstamo vielu izdalīšanās	NPD

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

