



TIKKURILA

PRESTO LF+

PRESTO LF+ GENERAL FILLER - JAUNS PRODUKTS! AIZSTĀJ PRESTO LH LIGHT PILDVIELU

APRAKSTS

Gatava lietošanai, augstas kvalitātes, vieglā špaktelepe uz ūdens bāzes. Neplaisā pie 6 mm biezas kārtas. Viegli uzklājama, minimāli saraujas un ar izcilu saķeri.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Īpaši piemērota pelēko virsmu izlīdzināšanai, piemēram, ģipškartona, betona, vieglbetona, apmestām un citām izplatītām plātņu virsmām. Piemērota šuvju aizpildīšanai starp ģipškartona plātnēm.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Sienas un griesti sausās iekštelpās.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

PRESTO LF+

TEHNISKIE DATI

Toņi	Pelēks.
Patēriņš	Vidēji 1 l/m ² ar apmetuma biezumu 1 mm. Nepieciešamais daudzums ir atkarīgs no virsmas.
Iepakojumi	3 l, 10 l
Uzklāšanas metode	Uzklāt ar tērauda špaktelļāpstiņu.
Žūšanas laiks	Virsmu var slīpēt un krāsot 2–24 stundu laikā atkarībā no slāņa biezuma, gaisa temperatūras un relatīvā mitruma.
Bļivums (kg/l)	1,17 kg/l, ISO 2811
Rukums	Minimāli saraujas un plaisā.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	55
Uzglabāšana	Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Nevērtīgi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt. Atvērtā tara rūpīgi jāaizver. Sargāt no sala. Uzglabāt sausā un vēsā vietā, sargāt no saules stariem. Atvērtā tara rūpīgi jāaizver. Produktu pustukšā tarā nevar ilgstoši uzglabāt.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

PRESTO LF+

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai. Minimālajai gaisa temperatūrai ir jābūt virs +10 °C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

Attīrīt virsmas no netīrumiem. Ar birsti noņemt putekļus un atlupušo materiālu.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu vai Seināpesu mazgāšanas līdzekli. Ja iespējams noņemt atlupušo krāsu un noslīpēt krāsotās virsmas matētas. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Uzklāšana

Uzklāt universālo špakteltepi Presto LF+ ar tērauda špaktellāpstiņu daļēji vai pa visu sienu vai griestiem pēc nepieciešamības. Kad apstrādātā virsma ir nožuvusi to noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Ja nepieciešams, uzklāt vēl vienu kārtu.

Šuvju aizpildīšana

Uzklāt universālo špakteltepi Presto LF+ tā, lai tā aizpildītu caurumu starp plātnēm. Iespēst blīvēšanas lenti uzklātajā špaktelmasā. Noņemt lieko špakteltepi. Ja nepieciešams, virs šuvju lentas uzklāt papildus špakteltepi, līdz šuve ir aizpildīta.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Noņemt lieko špakteltepi un nomazgāt instrumentus ar ūdeni.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Izmantot aizsargcimdus. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

PRESTO LF+

EN 13963:2014

CE	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa Finland	
18	
TIK-A030-2018	
EN 13963:2014	

EN 15824:2009

CE	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa Finland	
18	
TIK-A031-2018	
EN 15824:2009	

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.