



TIKKURILA

PROSEAL

ŪDENS BĀZES GRUNTSKRĀSA

APRAKSTS

ProSeal ir ūdens bāzes gruntskrāsa, kas labi iesūcas virsmā. Piemērots lietošanai uz absorbējošām virsmām pirms BioRid, BioRid Spray vai AsbestGuard uzklāšanas.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

ProSeal ir piemērota absorbējošu sienu un griestu virsmu gruntēšanai iekštelpās. ProSeal var arī izmantot azbesta putekļu saistīšanai. Rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

ProSeal ir ūdens bāzes gruntskrāsa, kas labi iesūcas virsmā. Piemērots lietošanai uz absorbējošām virsmām pirms BioRid, BioRid Spray vai AsbestGuard uzklāšanas.

PROSEAL

TEHNISKIE DATI

Spīdums	Pilnīgi matēts.
Patēriņš	Atkarīgs no virsmas porainības, 2-10 m ² /l.
Iepakojumi	5 l, 25 l
Šķīdinātājs	Ūdens
Uzklāšanas metode	Ota, rullis vai izsmidzinātājs.
Žūšanas laiks	Var pieskarties pēc 1-2 stundām. Pēc 2-3 stundām var uzklāt nākamo kārtu.
Blīvums (kg/l)	apm. 1.2 kg/l (ISO 2811)
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	13
GOS	(cat A/a) 50g/l (2010) ProSeal maksimālais GOS saturs ir 50 g/l.
Uzglabāšana	Sargāt no sala. Uzglabāt sausā un vēsā vietā, pasargāt no tiešiem saules stariem. Atvērta tara rūpīgi jāaizver. Atvērtā tarā produktu nevar ilgstoši uzglabāt.

PROSEAL

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa un virsmas temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.

Virsmas sagatavošana

No virsmas notīrīt netīrumus un putekļus. Uz pelējušām virsmām jāuzklāj BioWash, saskaņā ar lietošanas instrukcijām. Ļaut virsmām nožūt. Ja nepieciešams, plaisas un iedobumus aizpildīt ar piemērotu Presto vai Prestonit špakleļtepi un pēc nožūšanas virsma jānoslīpē. Jānotīra slīpēšanas putekļi.

Gruntēšana

Uzklāt ProSeal 1 reizi ar otu, rulli vai izsmidzinātāju. ProSeal nedrīkst atšķaidīt.

Krāsošana

Uzklāt ProSeal 1 reizi ar otu, rulli vai izsmidzinātāju. ProSeal nedrīkst atšķaidīt.

Darbarīku tīrīšana

No darbarīkiem otīrīt krāsas atlikumus un izmazgāt tos ar ūdeni. Lai no darbarīkiem izmazgātu sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Satur: reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) un 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.