



TIKKURILA

VALTTI KALUSTE- JA TERASSIÖLJY

EĻĻA DĀRZA MĒBELĒM UN TERASĒM / BRŪNA, MELNA, PELĒKA

APRAKSTS

Tonēta eļļa uz šķīdinātāja bāzes koka virsmu apstrādei ārdarbos. Satur vasku. Aizsargā pret mitrumu un netīrumiem, kā arī samazina virsmas plaisāšanu.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Terases, dārza mēbeles, laivu piestātnes un kāpnes.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota cietkoksnai, termokoksnai, neapstrādātām koka virsmām, kā arī iepriekš ar eļļu apstrādātām virsmām. Virsmas galīgais tonis būs atkarīgs no sākotnējā koka toņa. Virsmas, kas jau ir pelēkas un mīkstās koksnes sugas, iesūc eļļu un galarezultātā tonis būs tumšs. Pirms uzklāšanas vienmēr izmēģiniet produktu.

VALTTI KALUSTE- JA TERASSIÖLJY

TEHNISKIE DATI

Toņi	Brūns, melns un pelēks.
Patēriņš	5-7 m ² /l uz vecām koka virsmām. 7-15 m ² /l uz jaunām vai labā stāvoklī esošām koka virsmām.
Iepakojumi	63 l, 94.5 l, 129.6 l
Šķīdinātājs	Vaišpirts
Uzklāšanas metode	Ota, izsmidzinātājs vai sūklis.
Žūšanas laiks	Virsmā nožūst dažu stundu laikā. Virsmas porainība un uzklātās eļļas daudzums ietekmē žūšanas laiku. Tiklīdz virsmā ir nožuvusi, uzklāt otro kārtu, kas atkarībā no laikapstākļiem, var būt pēc dažām stundām.
Bļivums (kg/l)	0.9 kg/l, ISO 2811
Izturība pret ūdeni	Ja nepieciešams, veikt virsmas apkopi. Pastāvīgi atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas var būt nepieciešams apstrādāt katru gadu.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	25
Uzglabāšana	Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā. Atvērta tara rūpīgi jāaizver. Atvērtu produkta iepakojumu izmantot vienas krāsošanas sezonas laikā, jo pustukšā tarā produkta īpašības var mainīties.

VALTTI KALUSTE- JA TERASSIÖLJY

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai un koksnes relatīvajam mitrumam zem 20%, jo mitra koksne neabsorbē eļļu, kas žūst lēnām. Tā kā impregnēta koksne bieži ir mitra, ieteicams apstrādi veikt 6 mēnešus pēc žāvēšanas. Apstrādes un žūšanas laikā apstrādājamās virsmas, eļļas un gaisa temperatūrai ir jābūt virs +5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%

Virsmas sagatavošana

Neapstrādātas virsmas:

No virsmas notīrīt netīrumus, putekļus un atlupušo materiālu. Pelējumu nomazgāt ar Terassi- ja Kalustepesu, ievērojot lietošanas pamācību.

Iepriekš ar koksnes eļļu apstrādātas virsmas:

Ar skrāpi vai drāšu suku no virsmas notīrīt atlupušo materiālu. Ja nepieciešams, virsmas nomazgāt ar Homeenpoisto (pelējuma noņemšanas līdzekli) vai Terassi- ja Kalustepesu, ievērojot lietošanas pamācību. Ja uz virsmas ir palikusi caurspīdīga plēve, tā pirms apstrādes ir jānoņem. Ļaut virsmai nožūt, jo mitra koksne neabsorbē eļļu, kas mitros apstākļos žūst lēnām.

Lai izvairītos no toņu atšķirības, paredzēt pietiekamu daudzumu produkta no vienas ražošanas partijas.

Pirms lietošanas un lietošanas laikā Valtti Kaluste-ja Terassiöljy rūpīgi samaisīt. Ar otu, izsmidzinot vai ar sūkli, uzklāt eļļu vienā kārtā tā, lai eļļa iesūktos koka virsmā. Noslaucīt lieko eļļu. Lai izvairītos no pārkļāšanās, noklāt visu dēli ar nepārtrauktiem triepieniem. Uzklāt vienu kārtu.

Katra uzklātā eļļas kārtā padara koka toni tumšāku. Ja nepieciešams, lai virsma nekļūtu tumšāka, ar Valtti Kaluste-ja Terassiöljy eļļotas virsmas var apstrādāt ar caurspīdīgu Valtti Puuöljy.

Ja nepieciešams, veikt virsmas apkopi. Pastāvīgi atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas var būt nepieciešams apstrādāt katru gadu.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar vaiņspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Pēc uzklāšanas pirmo nedēļu ar virsmu apieties saudzīgi, lai tā pilnībā sacietētu. Ja nepieciešams, pēc divām dienām virsmu var viegli tīrīt ar mīkstu suku vai birsti.

Netīras virsmas jānomazgā ar Pihan Huoltipesu (1 daļa mazgāšanas līdzekļa uz 10 daļām ūdens). Pēc mazgāšanas virsmas rūpīgi noskalot un ļaut nožūt. Pleķus un ļoti netīras virsmas mazgāt ar spēcīgāku Pihan Huoltipesu un ūdens šķīdumu (1:1). Noskalot virsmas un ļaut tām nožūt.

Remontkrāsošana

Ja nepieciešams, lai virsma nekļūtu tumšāka, remontkrāsošanai var izmantot arī caurspīdīgu Valtti Wood Oil. Ja nepieciešams, veikt virsmas apkopi. Pastāvīgi atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas var būt nepieciešams apstrādāt katru gadu.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Uzmanību! Pašaizdeģšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažām stundām var pašaiizdegties, tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī un jāievieto slēgtā metāla konteinerā.

VALTTI KALUSTE- JA TERASSIÖLJY

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom.. **Bīstami.** Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. **NEIZRAISĪT** vemšanu. **Satur:** 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC) un etilmetilketoksīms. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus.



GHS02



GHS08



GHS07

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.