



TIKKURILA PONTTI PUULATTIAMAALI

- APRAKSTS** Pilnīgi sedzoša akrilāta krāsa koka grīdām, kurai piešķirts Ziemeļvalstu ekomarķējums.
- IETEICAMAIS
PIELIETOJUMS** Īpaši piemērota koka un kokšķiedras plākšņu grīdām.
- PRODUKTA ĪPAŠĪBAS** Koka grīdas un kāpnes.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 14.07.2020

PONTTI PUULATTIAMAALI

TEHNISKIE DATI	
Bāzes krāsas	A BĀZE, C BĀZE
Toņi	Tonējama saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm.
Spīdums	Pusmatēts.
Patēriņš	Apm. 8 m ² /l.
Iepakojumi	A BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Šķīdinātājs	Ūdens.
Uzklāšanas metode	Ota vai rullis gludām virsmām.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)	Putekļi nelip pēc apm. 15 min. Virsma ir gatava vieglai mehāniskai noslodzei nākamajā dienā. Pilnīgu cietību un adhēziju virsma sasniedz pēc apm. 2 nedēļām. Zemas temperatūras un augstāks mitrums paildzina atvērta iepakojuma izlietošanas laiku. Pirmās nedēļas laikā nenovietot uz virsmas smagus priekšmetus, piemēram, paklājus, kas var palēnināt virsmas žūšanu.
Ķīmiskā izturība	Iztur taukus un vaitspirtu. Neiztur stiprus šķīdinātājus, piemēram, atšķaidītāju.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	37
Sausais atlikums pēc masas (%)	A bāze apm. 1,2 kg/l, ISO 2811 C bāze apm. 1,1 kg/l, ISO 2811
GOS	(cat A/i) < 140 g/l (2010). Pontti Puulattiamali maksimālais GOS saturs ir 140 g/l.
Uzglabāšana	Sargāt no sala. Sargāt no sala

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

PONTTI PUULATTIAMAALI

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +10°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

Notīrīt no virsmas putekļus, netīrumus, eļļas un taukvielas.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Nomazgāt iepriekš krāsotas virsmas ar Maalipesu līdzekli, rūpīgi noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Notīrīt veco, atslāņojušos krāsas kārtu. Rūpīgi noslīpēt virsmu un notīrīt slīpēšanas putekļus.

Krāsošana

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt.

Tīras koka virsmas: koka virsmas nogruntēt 1 – 2 kārtās ar izolācijas gruntskrāsu Multistop. Vislabākā izolācija tiek iegūta, ja apstrāde tiek veikta 2 reizes. Pārklāt ar 1-2 kārtām neatšķaidītas Pontti Puulattiamali.

Iepriekš krāsotas vai lakotas virsmas:

Uzklāt Pontti Puulattiamali tieši uz virsmas 1-2 kārtās ar sintētisko otu.

Uzmanību! Krāsa ātri žūst, tāpēc plānojiet darbu tā, lai izvairītos no nevienmērīga krāsojuma. Vienlaicīgi krāsojiet tikai dažus grīdas dēļus, garenvirzienā. Jebkādas nepieciešamās izmaiņas drīkst veikt tikai uz sausa krāsojuma

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli. No darbarīkiem notīrīt lieko krāsu un izmazgāt ar ūdeni. Sacietējušas krāsas iztīrīšanai ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.