



TIKKURILA

## SIRO HIMMEÄ

GAISMU NEATSTAROJOŠA GRIESTU KRĀSA, PILNĪGI MATĒTA

### APRAKSTS

Gaismu neatstarojoša griestu krāsa.

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Griesti sausās iekštelpās.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota betona, apmetām, špaktelētām, ķieģeļu, kartona, skaidu plātņu, ģipskartona plātņu un kokšķiedras plātņu virsmām. Lietojama saskaņā ar instrukciju. Piemērota arī iepriekš krāsotu virsmu remontkrāsošanai.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 27.05.2021

## SIRO HIMMEÄ

TEHNISKIE DATI	
<b>Bāzes krāsas</b>	AP BĀZE
<b>Toņi</b>	Gaišie toņi tonējami saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm. Toņi nedaudz var atšķirties no parauga toņu kartē.
<b>Spīdums</b>	Pilnīgi matēts.
<b>Patēriņš</b>	Neuzsūcošas virsmas 9-11 m <sup>2</sup> /l. Uzsūcošas virsmas 5-7 m <sup>2</sup> /l.
<b>Iepakojumi</b>	0.9 l, 2.7 l, 7.2 l, 9 l, 18 l
<b>Uzklāšanas metode</b>	Rullis, ota vai izsmidzinātājs. Bezgaisa izsmidzinātājs: izsmidzinātāja sprausla 0,017" - 0,021", atšķaidīšana 0-5 % no tilpuma
<b>Žūšanas laiks</b>	Putekļi nelīp pēc 30 min. Var pārkrāsot pēc 2-4 h
<b>Blīvums (kg/l)</b>	Apm. 1.3 kg/l, ISO 2811.
<b>Noturība pret mazgāšanu</b>	Iztur slaucīšanu ar mitru lupatu.
<b>Noturība pret mitru berzi</b>	SFS-EN 13300 klase II, ISO 11998
<b>Karstumizturība</b>	85 °C, ISO 4211-3
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	35
<b>GOS</b>	(cat A/a) 30g/l(2010). Siro Himmeä maksimālais GOS saturs ir 30g/l .
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala. Atvērta tara rūpīgi jāaizver. Nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā un/vai tonētu produktu nevar ilgstoši uzglabāt. Tonēts produkts ir jāizlieto vienas krāsošanas sezonas laikā. Sargāt no sala

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# SIRO HIMMEÄ

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +10 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

### Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

No jaunām virsmām notīrīt netīrumus un putekļus. Virsma izlīdzināt ar piemērot špakleļtepi un nožuvušu virsmu noslīpēt.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Ja nepieciešams, iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar atšķaidītu Maalipesu mazgāšanas līdzekli. Cietas un spīdīgas virsmas noslīpēt matētas un notīrīt slīpēšanas putekļus. Iedobumus un plaisas aizpildīt ar piemērotu špakleļtepi un nožuvušu virsmu noslīpēt.

### Krāsošana

Pirms lietošanas Siro Himmeä rūpīgi samaisīt un nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni. Uzklāt vienā vai divās kārtās ar rullīti, otu vai izsmidzinātāju.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. No darbarīkiem notīrīt krāsas/lakas atlikumus un izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Virsmas kopšana

Tīrīšanu var veikt ne agrāk kā apm. 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas notīrīt ar rūpīgi nospiestu mitru sūkli vai lupatu un neitrālu (pH 6 – 8) mazgāšanas līdzekli. Sagatavojot mazgāšanas šķīdumu, ievērot mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumus. Pēc tīrīšanas virsmas ir jānožāvē.

Produkts pilnīgu cietību un izturību normālos apstākļos sasniedz apmēram viena mēneša laikā, tādēļ šajā laikā ar virsmām jāapietas saudzīgi. Ja virsmas ir nepieciešams tīrīt agrāk, tās viegli tīra ar mitru lupatu.

### Remontkrāsošana

Ar Siro Himmeä matētu krāsu krāsotas virsmas var pārkrāsot ar šī paša veida ūdens bāzes krāsām. Skatīt „Sagatavošana”.

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT. Izmantot aizsargcimdus. Izvairīties ieelpot dūmus/smīdinājumu. Nepietiekamas ventilācijas gadījumā, smīdināšanas-uzklāšanas laikā izmantot respiratorus ar kombinēto filtru AP (gāzes/putekļu filtrs) (EN405:2001).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.