



TIKKURILA

SUPI ARCTIC

PĀRKLĀJUMS PIRTS PANEĻIEM / PERLAMUTRA SPĪDUMS

APRAKSTS

Tonējams akrilāta aizsargpārklājums ar perlamutra spīdumu.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Piemērots sienām un griestiem karsēšanās, mazgāšanās un gērbtuvju telpās.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Pārklājums, kas veido netīrumus un ūdeni atgrūdošu virsmu mitrās iekštelpās. Satur pretpelēšanas vielas, kas aizsargā virsmu. Piemērots koka virsmu apstrādei saskaņā ar instrukciju. Nav piemērots pirts lāvu apstrādei.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 11.05.2021

SUPI ARCTIC

TEHNISKIE DATI

Bāzes krāsas	EP BĀZE
Toņi	Toņu kartes: Arctic - toņu karte. Tonējams saskaņā ar Tikkurila Arctic toņu karti.
Spīdums	Pusmatēts.
Patēriņš	8-12 m ² /l
Iepakojumi	0.9 l, 2.7 l
Uzklāšanas metode	Ota.
Žūšanas laiks	Putekļi nelīp pēc 1/2 stundas. Nākamo kārtu var uzklāt pēc 2-3 stundām. Pilnībā nožuvis pēc 2 dienām.
Bļivums (kg/l)	1.0 kg/l, ISO 2811
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	17
GOS	(cat A/f) 130g/l (2010) Supi Arctic maksimālais GOS saturs ir 130 g/l.
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

SUPI ARCTIC

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.

Virsmas sagatavošana

Jaunas, tīras koka virsmas:

Notīrīt netīrumus un putekļus. Virsma viegli samitrināt, uzsmidzinot ūdeni, nožāvēt un noslīpēt vaļīgās koka šķiedras. Notīrīt slīpēšanas putekļi.

Vecas, netīras un iepriekš, piemēram, ar Supi Saunasuoja apstrādātas koka virsmas:

Nomazgāt ar Supi Saunapesu kopšanas līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību, rūpīgi noskalot un nožāvēt. Ja nepieciešams, noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus.

Uzklāšana

Pirms lietošanas un lietošanas laikā produktu rūpīgi samaisīt.

Karsēšanās telpu sienas apstrādāt vienā kārtā ar tonētu Supi Arctic. Ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni. Ar atšķaidītu produktu (līdz 50% apmērā atšķaidīts ar ūdeni) karsēšanās telpu sienas var apstrādāt arī divās kārtās. Tādējādi mazāk būs redzamas otas vilcienu pēdas.

Mazgāšanās un ģērbtuvju telpu virsmas vispirms apstrādāt ar Supi Arctic, kas atšķaidīts ar ūdeni 20% apmērā. Pēc tam apstrādāt ar neatšķaidītu produktu.

Lai pārlielinātos, ka tonis ir pareizs, veikt pārbaudes krāsojumu mazāk redzamā vietā. Ja produkts ir atšķaidīts, tonis kļūst mazliet gaišāks un caurspīdīgāks, nekā toņu kartē redzamais. Koka virsmas īpašības un iepriekšējā apstrāde ietekmē galīgo toni. Lai iegūtu vienmērīgu toni, mazas virsmas apstrādāt bez pārtraukuma, bet lielas paneļu virsmas apstrādāt, krāsojot 1-2 paneļus reizē. Pirts lāvām pieskaņotu toni (bez perlamutra efekta) iegūst tonējot Supi Saunavaha pēc Valtti Arctic toņu kartes.

Pirms lietošanas pirts ir rūpīgi jāizsilda un jāizvēdina.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli. Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Ja nepieciešama tīrīšana, to var veikt ne agrāk kā apm. 1 mēnesi pēc uzklāšanas: Virsmu notīrīt ar Supi Saunapesu kopšanas līdzekli (1-2 dl tīrīšanas līdzekļa uz 5 litriem ūdens).

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.



SUPI ARCTIC

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)) un 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT.

Šī krāsa satur biocīdu produktu sausās plēves saglabāšanai. Satur OIT, 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts. Ādas sensibilizācijas risks.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.