



## TIKKURILA VALTTI EXPERT

### APRAKSTS

Matēts, puscaurspīdīgs dekoratīvs koksnes aizsargpārklājums, kam pievienots vasks, kas nodrošina koka virsmu aizsardzību un dekoratīvu pārklājumu ārdarbos. Dziļi iesūcas koksnē, piesūcina to, izceļ tās skaistumu un aizkavē nelabvēlīgo UV staru un atmosfēras iedarbību. Vasks aizsargā koksni no nelabvēlīgās mitruma iedarbības, radot vienmērīgu un pieskārienam patīkamu virsmu. Pieejams modernos un skaistos toņos.

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Koka sienas, logi, durvis, žogi, margas, dārza mēbeles, terases u.c. virsmas ārdarbos. Virsmas, kuras pakļautas paaugstinātai ekspluatācijai, piemēram, terases dēļi un kāpnes, ir ieteicams apstrādāt ar Tikkurila Valtti Wood Oil.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Vairāk nekā 150 gadu pieredze koksnes aizsardzībā  
Ļoti laba noturība pret atmosfēras un UV staru iedarbību.  
Palielināta koksnes aizsardzība pateicoties pievienotajam vaskam.  
Noturīgas un dzīvīgas krāsas pateicoties speciāliem pigmentiem, kas izceļ koka dabisko rakstu.  
Augsta noturība pret nelabvēlīgo ūdens iedarbību un skalošanu – ļoti labas hidrofobās virsmas īpašība.  
Ļoti labi iesūcas kokā.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 07.12.2020

## VALTTI EXPERT

TEHNISKIE DATI	
<b>Toņi</b>	Produkts pieejams 10 gatavos toņos. Gala tonis atkarīgs no koka tipa, virsmas krāsas, virsmas sagatavošanas un uzklāšanas metodes.
<b>Spīdums</b>	Matēts. Matēts.
<b>Patēriņš</b>	Līdz pat 20 m <sup>2</sup> /l (uzklājot uz gludas koka virsmas vienā kārtā, atkarībā no koka tipa un mitruma). Krāsojot jaunu, iepriekš nekrāsošu koka virsmu, ir ieteicams uzklāt apm. 150-180 g/m <sup>2</sup> Tikkurila Valtti Expert krāsas, renovējot koka detaļas, uzklāt apm. 90-120 g/m <sup>2</sup> .
<b>Iepakojumi</b>	0.75 l, 2.5 l, 5 l
<b>Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)</b>	Gaisa temperatūra 23°C±2°C, gaisa relatīvais mitrums 50%±5%: Var pieskarties pēc 1 h; uzklāt nākamo kārtu var pēc 12 h.
<b>Bļivums (kg/l)</b>	0,86.
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	18
<b>GOS</b>	ES (GOS) robežvērtības (apakšgrupa A/f) 700 g/l. Tikkurila Valtti Expert GOS saturs ir zem 700 g/l.
<b>Uzglabāšana</b>	Produkts jāuzglabā un jāpārvadā slēgtā konteinerā, kas sargā produktu no atmosfēras iedarbības. Uzglabāšanas un pārvadāšanas temperatūrai jābūt no +5°C līdz +25°C. Produkts klasificēts kā bīstams saskaņā ar transportēšanas klasifikāciju (ADR/RID). ADR/RID 3 klase, iepakojuma grupa III, UN 1263.
<b>Higiēnas sertifikāts</b>	JĀ

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# VALTTI EXPERT

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Visām krāsošanai paredzētajām virsmām jābūt sausām un koka mitrumam zem 20%. Krāsošanas laikā gaisa temperatūrai jābūt vismaz +5°C un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%.

### Virsmas sagatavošana

Pirms uzklāšanas visas virsmas un asi stūri jānoslīpē, piemēram, ar smilšpapīru. Krāsojamo virsmu attīrīt no mizas, netīrumiem, taukvielām, eļļas, pelējuma, vaska, sēnītēm, kaitēkļiem vai citiem piesārņojumiem, kas samazina virsmas adhēziju. Noņemt kaļķa, cementa vai javas slāni, kas paliekot uz virsmas var radīt pleķus un ietekmēt virsmas noturību. Izņemt zarus (iedobumus aizpildīt ar tīru koksni) vai atstāt tos, bet apstrādāt ar speciāliem ķīmiskiem aizsarglīdzekļiem. Defektus aizpildīt ar koku; bojājumus un plaisas aizpildīt ar kokam paredzētu špakteltepi, kas ir nedaudz gaišāka nekā paredzētā krāsa. Pelējuma noņemšanai un virsmas tīrīšanai izmantot piemērotu līdzekli. Lai palielinātu koka absorbciju, visas iepriekš krāsotās, apstrādātās un špaktelētās virsmas noslīpēt un izlīdzināt. Ja nepieciešams, noņemt virskārtu pilnībā. Krāsojot vecas virsmas, ieteicams veikt testa krāsojumu. Aizsargāt augus no Tikkurila Valtti Expert krāsas šļakatām krāsošanas laikā.

### Pārklāšana

Rūpīgi samaisīt krāsu gan pirms krāsošanas, gan krāsošanas laikā. Uzklāt Tikkurila Valtti Expert krāsu divās kārtās ar otu, sūkli vai iegremdēšanas metodi, īpašu vērību pievēršot izstrādājuma galiem. Gala tonis ir atkarīgs no koka tipa un uzklāto kārtu skaita.

### Darbarīku tīrīšana

Pirms darbarīku mazgāšanas, notīrīt no tiem pēc iespējas vairāk krāsas. Pēc krāsošanas nekavējoties izmazgāt darbarīkus ar šķīdinātāju Thinner 1050 vai vaitspirtu.

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Pašaizdegšanās risks! Tīrīšanas lupatas vai produktu saturoši slīpēšanas putekļi var pašaiizdegties. Šāda veida atkritumi pirms iznīcināšanas jāsavāc un jāuzglabā ūdenī, jāizžāvē ārā vai nekavējoties jāsadedzina.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

**Satur:** terpentīns, eļļa, ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom., kobaļa bis(2-etilheksanoāts), 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT), etilmetilketoksīms. **BĪSTAMI.** Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu. **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. **SASKARĒ AR ĀDU:** Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. **SASKARĒ AR ACĪM:** Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. **NEIZRAISĪT** vemšanu. Tas virsmas apstrādes līdzeklis satur biocīdu produktu sausās plēves saglabāšanai. **Satur:** 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT) un 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT).



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.