



TIKKURILA

VALTTI PUUÖLJY

ÄRDARBU EĻĻA KOKAM / TONĒJAMA

APRAKSTS

Šķīdinātāja bāzes ārdarbu eļļa kokam. Aizsargā koka virsmu no mitruma un nefūriem, kā arī samazina virsmas plaisāšanu.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Dārza mēbeles, terases, piestātnes.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota tīra koka vai iepriekš ar ārdarbu eļļu apstrādātām koka virsmām, kā arī cietkoksnei, termokoksnei, impregnētai un neapstrādātai koksnei.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 24.07.2020

VALTTI PUUÖLJY

TEHNISKIE DATI	
Bāzes krāsas	EC BĀZE
Toņi	Toņu kartes: Valtti - toņu karte. Tonēšana pēc Valtti toņu kartes.
Patēriņš	5 - 7 m ² /l uz vecām virsmām. 7 - 15 m ² /l uz jaunām un labā stāvoklī esošām virsmām.
Iepakojumi	0.9 l, 2.7 l, 9 l
Uzklāšanas metode	Ota vai sūklis.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)	Virsmā nožūst dažu stundu laikā. Žūšanas laiku ietekmē virsmas porainība un izmantotais eļļas daudzums. Otro kārtu uzklāj pēc dažām stundām tiklīdz virsmā ir nožuvusi. Žūšanas laiks ir atkarīgs no laika apstākļiem.
Blīvums (kg/l)	0.8 kg/l, ISO 2811.
Izturība pret ūdeni	Lai nodrošinātu labāku izturību pret atmosfēras iedarbību, ieteicams izmantot tonētu produktu. Ja nepieciešams, veikt remontkrāsošanu. Virsmas, kas ir pastāvīgi pakļautas atmosfēras iedarbībai, ieteicams apstrādāt katru gadu.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	18
Uzglabāšana	Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā. Atvērta tara rūpīgi jāaizver. Atvērtu produkta iepakojumu izmantot vienas krāsošanas sezonas laikā, jo pustukšā tarā produkta īpašības var mainīties.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

VALTTI PUUÖLJY

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai un koksnes relatīvajam mitrumam zem 20%, jo mitra koksne neabsorbē eļļu, kas žūst lēnām. Tā kā impregnēta koksne bieži ir mitra, ieteicams apstrādi veikt 6 mēnešus pēc žāvēšanas. Apstrādes un žūšanas laikā apstrādājamās virsmas, eļļas un gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C un gaisa relatīvajam mitruma zem 80%.

Virsmas sagatavošana

Neapstrādātas virsmas:

No virsmas notīrīt netīrumus, putekļus un atlukušo materiālu. Pelējumu nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto (pelējuma noņemšanas līdzekli) vai Tikkurila Terassi- ja Kalustepesu, ievērojot lietošanas pamācību.

Iepriekš ar koka eļļu apstrādātas virsmas:

Ar skrāpi vai drāšu suku no virsmas notīrīt atlukušo materiālu. Ja nepieciešams virsmu nomazgāt ar Homeenpoisto (pelējuma noņemšanas līdzekli) vai Terassi-ja Kalustepesu, ievērojot lietošanas pamācību. Ja uz virsmas ir palikusi caurspīdīga plēve, tā pirms apstrādes ir jānoņem.

Uzklāšana

Pirms lietošanas un lietošanas laikā Valtti Puuöljy rūpīgi samaisīt. Eļļu uzklāt ar otu vai sūkli tā, lai eļļa vienmērīgi iesūktos virsmā. Noslaucīt lieko eļļu. Lai izvairītos no pārklāšanās un vienmērīgi noklātu visu virsmu, ar nepārtrauktiem triepieniem, eļļu uzklāt visa dēļa garumā.

Apstrāde ar eļļu padara koka toni tumšāku.

Ja nepieciešams, veikt remontkrāsošanu. Pastāvīgai atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas nepieciešamības gadījumā apstrādāt katru gadu.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar vaiņspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Pēc uzklāšanas ar virsmu pirmo nedēļu apieties saudzīgi, lai tā pilnībā sacietētu. Ja nepieciešams, pēc divām dienām virsmu var tīrīt ar mīkstu suku vai birsti.

Netīras virsmas tīrīt ar Talon Huoltipesu kopšanas līdzekļa šķīdumu (1 daļa kopšanas līdzekļa uz 10 daļām ūdens). Traipu un ļoti netīru virsmu tīrīšanai izmantot spēcīgāku Talon Huoltipesu un ūdens šķīdumu (1:1). Pēc mazgāšanas virsmu nomazgāt un ļaut nožūt.

Remontkrāsošana

Ar Valtti Puuöljy apstrādātas virsmas, var pārkrāsot ar citām koksnes eļļām.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom., 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT). **BĪSTAMI.** Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** Nekavējoties sazinieties ar

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

VALTTI PUUÖLJY

SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. NEIZRAISĪT vemšanu. Satur nelielu daudzumu sensibilizējošas vielas: etilmetilketoksīms.



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.